L45 Cover - Snap-ON

IP44 RoHS

W x H (mm)	Profile	Ref.	Trunkings Characteristics				Insulated Cables Capacity				
			Internal Dim.	Length	Internal Section (S)	Available Section (Su)	Max ø Available	Max. Nr. Conductors H07 V-U			
			(mm)	(m)	(mm²)	(S/1,4) (mm²)	(mm)	1,5 mm²	2,5 mm²	4 mm²	6 mm²
100 x 50		11020 CBR	96x47	2,00	2155	1539	32	191	135	106	81
					1 493 2 1058 3 493	352 756 352	20 32 20	43 94 43	31 66 31	24 52 24	18 40 18
155 x 50		11030 CBR	75x47 75x47	2,00	1 1672 2 1672	1194 1194	32 32	148 148	105 105	82 82	63 63
					1 357 2 1259 3 1259 4 357	255 899 899 255	16 32 32 16	31 111 111 31	22 79 79 22	17 61 61 17	13 47 47 13
190 x 50		11040 CBR	63x47 57x47 63x47	2,00	1 1325 2 1214 3 1325	946 867 946	32 32 32	117 107 117	83 76 83	65 59 65	50 46 50

CBR - Complete White.

Note: 45 mm (L45) wide cover.