## Protection of Cables and Pipes

IP44 RoHS

| W x H (mm) | Profile | Ref. | Trunkings Characteristics | | | | Cables, Pipes and Conductors Capacity | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Internal Dim. | Length | Internal Section (S) | Available Section (Su) | Max ø Available | Max. Nr. Conductors H07 V-U | | | |
| | | | (mm) | (m) | ($mm^2$) | (S/1,4) ($mm^2$) | (mm) | 1,5 $mm^2$ | 2,5 $mm^2$ | 4 $mm^2$ | 6 $mm^2$ |
| 10 x 10 |  | 13100 CBR<br>13100 FBR | 8x8 | 2,00 | 50 | 36 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 15 x 15 |  | 13110 CBR<br>13110 FBR | 13x13 | 2,00 | 151 | 108 | 11 | 12 | 8 | 6 | 5 |
| 20 x 20 |  | 13120 CBR<br>13120 FBR | 18x18 | 2,00 | 280 | 200 | 15 | 22 | 15 | 12 | 9 |
| 25 x 25 |  | 13140 CBR<br>13140 FBR | 22x22 | 2,00 | 439 | 314 | 19 | 46 | 28 | 22 | 17 |
| 25 x 30 |  | 13010 CBR | 22x27 | 2,00 | 530 | 379 | 20 | 48 | 32 | 26 | 19 |
| 30 x 30 |  | 13150 CBR<br>13150 FBR | 27x27 | 2,00 | 670 | 479 | 25 | 52 | 35 | 28 | 21 |
| 40 x 40 |  | 13020 CBR | 37x37 | 2,00 | 1281 | 915 | 35 | 116 | 79 | 63 | 47 |
| 60 x 40 |  | 13030 CBR | 56x37 | 2,00 | 1974 | 1410 | 35 | 180 | 122 | 97 | 73 |
| |  | 13130 CBR | 1 36x37<br>2 18x37 | 2,00 | 1264<br>619 | 903<br>442 | 30<br>10 | 113<br>55 | 77<br>37 | 61<br>30 | 46<br>22 |
| 80 x 40 |  | 13050 CBR | 73x36 | 2,00 | 2668 | 1906 | 35 | 243 | 164 | 132 | 98 |
| 100 x 40 |  | 13070 CBR | 96x36 | 2,00 | 3352 | 2395 | 35 | 305 | 207 | 166 | 123 |
| 60 x 60 |  | 13040 CBR | 56x56 | 2,00 | 3102 | 2216 | 55 | 282 | 191 | 153 | 114 |
| 80 x 60 |  | 13060 CBR | 76x56 | 2,00 | 4192 | 2994 | 55 | 382 | 259 | 207 | 154 |
| 100 x 60 |  | 13080 CBR | 96x56 | 2,00 | 5272 | 3766 | 55 | 480 | 325 | 260 | 194 |

**CBR** - Complete White; **FBR** - Adhesive White Complete.